



# ADVANCE 53 SPKV HW

Tondeuse thermique tractée

**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos  
conseils en vidéo !



MTD FRANCE TV



VARIABLE  
SPEED

1500 m<sup>2</sup>

4-en-1

Powered by

**Kawasaki**



Moteur : **Kawasaki FJ 180 V**  
Puissance nominale : **3,0 kW / 3000 tr/min**  
Cylindrée : **179 cm<sup>3</sup>**

Bac de ramassage : **70 l, toile avec hard-top et barette**  
Indicateur de remplissage : **Oui**



Démarrage : **Lanceur manuel**

Mulching : **Inclus**  
Déflecteur : **Latéral & arrière**



Carter : **Acier**

Poids (env.) : **44 kg**



Roues (avt/arr.) : **200 mm / 280 mm**  
Grandes roues arrière : **Oui**  
Avancement : **Variateur de vitesse, 2,8 – 4,5 km/h**

Brancard : **Ergonomique, entièrement repliable, avec softgrip**  
Réglage en hauteur : **Oui, 3 positions**



Roulements roues : **Double roulements à billes**

Largeur de coupe : **53 cm**  
Hauteur de coupe : **28 – 92 mm**  
Réglage hauteur de coupe : **6 positions, centralisé**



Référence : **12BKPN7D600**  
Code EAN : **4008423855609**

ACCESSOIRES  
& PIÈCES  
DÉTACHÉES



Housse de protection  
Réf. : 2024-U1-0002



Huile moteur 0,6 l SAE30HD  
Réf. : 6012-X1-0030



Stabilisateur de  
carburant 250 ml  
Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange  
Réf. : 1111-M6-0160



Une tondeuse à gazon autoportée équipée d'un siège pour le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Données et visuels non contractuels



**MTD**

# ADVANCE 53 SPKV HW

## Tondeuse thermique tractée



### Variateur de vitesse

de 2.8 à 4.5 km/h

### Guidon ergonomique

- Avec mousse confort
- Ajustable en hauteur sur 3 positions
- Entièrement repliable

### Levier de sécurité

Arrêt moteur

### Brancard entièrement repliable

Powered by

**Kawasaki**

Moteur 179 cm<sup>3</sup>

avec lubrification sous pression pour une utilisation en pente

### Réglage hauteur de coupe

Centralisé, 6 positions : simple et facile

### Bac souple 70 L avec :

- Couvercle anti-poussière
- Témoin de remplissage
- Bavette intégrée pour optimiser le flux d'air et l'éjection de l'herbe

### Grandes roues arrière

pour manœuvrer facilement sur les terrains vallonnés, en pente ou autour des massifs

### Carter 4 en 1

- Acier sans soudure épaisseur 1.8 mm
- Ejection latérale, éjection arrière, ramassage et mulching

### Pare chocs

### Buse de lavage

sur le plateau de coupe

EN PLUS

➕ Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée